

Fișă tehnică produs

Specificatii



Aparat de măsurat curentul pe linie, 32 A, 230 V, IEC 309-32 A 3 Faz, 3P+N+G

AP7175B

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Cord length	0,9 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Documentație pe CD Console de montare rack Cablul de configurare RS-232

Suplimentare

Input Voltage	400 V 3 faze
inaltime	4,4 cm
latime	17,8 cm
Output Voltage	230 V
adancime	14 cm
greutate produs	2,89 kg
locul de montare	Sus
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + E
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Tensiune de intrare acceptabilă	220...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Capacitate sarcină	22080 VA
numarul de prize de forta	1
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	1 IEC 60309 32 A 3P + N + PE

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A C-Tick UE GOST VDE
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,6 cm
Latime prima forma de impachetare	18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	33 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,52 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	72
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

