

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Auxiliar de Protecție La Supratensiune Iactp 12, 48 V C.A.

A9C15919

### Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar protecție la supratensiune (2 circuite)
nume scurt al dispozitivului	iACTp
tensiune circuit de comanda	12...48 V c.a. 50/60 Hz

### Suplimentare

tip de setare	Configuratie de temporizare
intervalul de intarziere	1...36000 s
puterea consumata la mentinere in VA	3 VA
mod de montare	Fix, in partea stanga a CT
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	440 V
standarde	IEC/EN 61095
conexiuni - borne	Circuit de comanda: borne tip tunel 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibil Circuit de comanda: borne tip tunel 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> rigid Circuit de comanda: borne tip tunel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigid Circuit de comanda: borne tip tunel 1 cable(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu pin Circuit de comanda: clemă galbenă
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iCT
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici
Cod compatibilitate	IACTp

### Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

temperatura ambientală de funcționare	-5...50 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	40...70 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	6,700 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	1,800 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	56,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
--	----

Înălțime a doua forma de impachetare	7,500 cm
--------------------------------------	----------

Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
------------------------------------	----------

Lungime a doua forma de impachetare	23,000 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	727,000 g
--------------------------------------	-----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
---	----

Înălțime a treia forma de impachetare	30,000 cm
---------------------------------------	-----------

Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
--------------------------------------	-----------

Greutate a treia forma de impachetare	3,395 kg
---------------------------------------	----------

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

#### Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Da
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

#### Prelungire durată de viață

Reparare	Nu
----------	----

### Use Again

#### Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Acti9 iCT



Suitable with all Acti9 iCT contactors from 25A



Protection against fire hazards or overheating caused by prolonged overvoltage



Compliant with IEC/EN 60095 standard



Mounted to the left of Acti9 iCT