

Fișă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT S3DEX (ATEX certified)
H600xW400xD250 .IP66 IK10
RAL7035.

NSYS3DEX6425

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT S3DEX
Aplicatie	Aplicare certificată ATEX
Categorie	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	600 mm
latime nominala dulap	400 mm
adancime nominala dulap	250 mm
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
destinatie produs	Pentru atmosferă cu potențial exploziv
compozitie dispozitiv	1 ușă 1 încuietoare body with clamped blind nut

Suplimentare

body type	Corp dintr-o singura piesa Gutter-shaped front rail double sheet thickness
numar de usi	Fata frontala:1usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	3 puncte de închidere, bară dublă 3 mm
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale
material	Otel
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Gri (RAL 7035)
Standarde	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
marcaj	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db according to the ATEX directive 94/9/EC
greutate produs	12 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie NEMA	NEMA 4X/13
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 (enclosures with single door)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	30,000 cm
Latime prima forma de impachetare	41,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	62,000 cm
Greutate colet(Lbs)	11,674 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	199,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	325,200 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	110 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	57 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	23 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	28 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da