



Canalis - Cofret Derivatie Siguranta Nf - 8,5X31,5 - 16 A - L + N + Pe

KNB16CF2

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare	16 A la 35 °C
protection type	fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil8,5 x 31,5 mm - 16 A conformitate cu NF fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil8,5 x 31,5 mm - 16 A conformitate cu NF
echipament furnizat	fuse se comandă separat cable clamp
mod de montare	Conectare cu selectare a fazei
polaritate unitate divizor	L+N+PE
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
conexiune electrica	Cable clamp terminal 4 mm² flexibil Cable clamp terminal 6 mm² rigid
partea de deschidere a usii/ capacului	Front
mod de deconectare unitate divizor	Prin tragere afara
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6
latime	72 mm
adancime	50 mm
inaltime	172 mm
greutate produs	0,16 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,100 cm
Latime prima forma de impachetare	7,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	174,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	44,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,100 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi