



Corp Intrerupatoare Sigurante Gs1 - Tesys Gs - 3 Poli + N 3 F - Nfc - 32 A

GS1DD4

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys GS
nume scurt al dispozitivului	GS1 DD
Tip produs sau componenta	Switch-disconnector-fuse
aplicatie a dispozitivului	Protectie
descriere poli	3P + Nc
descriere poli protejati	3t
tip si compozitie contacte	4 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber	32 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A 20 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B 32 A la 400 V AC-23A 32 A la 400 V AC-23B 32 A la 500 V AC-23A 32 A la 500 V AC-23B 32 A la 690 V AC-23A 32 A la 690 V AC-23B
tip siguranta	NFC
dimensiune siguranta fuzibila	10 x 38 mm
Tip retea electrica	C.c. C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz

Suplimentare

tip de maner de operare	Exterior, fata Exterior, partea stanga Frontal direct Exterior, partea dreapta
suport de montare	Placa Sina
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
putere nominala de functionare in W	15 kW la 400 V 18,5 kW la 500 V 25 kW la 690 V
capacitatea de inchidere	320 A la 400 V AC-23B
capacitate de rupere	256 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit	5,5 kA

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

durabilitate mecanica	20000 cic
durabilitate electrica	1500 cic AC-23A 1500 cic AC-23B 300 cic DC-23A 300 cic DC-23B
conexiuni - borne	Circuit de alimentare borne cu surub2,5...16 mm² flexibil
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	100 kA la 400 V with protection by gG fuses
cuplu de strangere	Circuit de alimentare 3 N.m - pornit borne cu surub

Mediu

standarde	SR EN 60947-3
certificari produs	UE
tratament protector	TH
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambientala de functionare	-20...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
rezistenta la foc	960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime	98 mm
latime	96 mm
adancime	112 mm
greutate produs	0,5 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	490,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,330 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi