

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Kit cablu de alimentare (6 ea), Blocare, C13 la C14 (90 grade), 0,6 m

AP8702R-WW

### Prezentare generala

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentare | Eliberați spațiu și securizați cordonanele de alimentare între unitățile PDU montate în rack și echipamentul IT atașat cu această metodă de prindere a cablului exclusivă, ușor de utilizat. În timp ce aceste cabluri vor putea fi conectate în orice priză standard IEC sau intrare; funcția „blocare” este activată numai când se utilizează cu rack-urile PDU APC din seria AP8000 sau cu echipament IT cu prize de blocare încorporate. Acești conectori de blocare reduc posibilitatea deconectării accidentale a cordonanelor de alimentare și de cădere a sarcinilor. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Termen de livrare | De obicei în stoc |
|-------------------|-------------------|

### Principale

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip produs sau componenta | Power cord                                                    |
| Input Connection Type     | IEC 60320 C14                                                 |
| lungime cablu             | 0,6 m                                                         |
| numar de cabluri          | 6                                                             |
| echipament furnizat       | 3 cordonane jumper pe stânga<br>3 cordonane jumper pe dreapta |

### Caracteristici fizice

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| culoare             | Negru              |
| inaltime            | 24 cm              |
| latime              | 7 cm               |
| adancime            | 4 cm               |
| greutate produs     | 0,7 kg             |
| Mounting preference | No preference      |
| mod de montare      | Not rack-mountable |

### Intrare

|                      |      |
|----------------------|------|
| Max line current     | 10 A |
| Input current limits | 10 A |

### Iesire

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Consum maxim de curent         | 10 A            |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
| Lungime cablu                  | 0,6 m           |

### Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| certificari produs | CCC<br>PSE<br>VDE |
|--------------------|-------------------|

## Conditii de mediu

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...70 °C    |
| Umiditate relativa                      | 20...80 %    |
| altitudine de functionare               | 0...10000 ft |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...75 °C  |
| Umiditate relativa de depozitare        | 20...80 %    |
| altitudinea de depozitare               | 0...15240 m  |

## Unitati de ambalare

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 24 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 4 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 7 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 0,7 kg |

## Garanție contractuală

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ani reparații sau înlocuire |
|----------|-------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 220                                              |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare               |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil         | Nu                                     |
| Ambalaj fara plastic                | Nu                                     |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform                                |
| Numar SCIP                          | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2   |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>       |
| Performanta continutului de halogen | Produsul contine halogen peste praguri |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Yes                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |