



Module Xpsbce - Control Cu Doua Maini - 24 V Ac/Dc

XPSBCE3110P

-  Fabricatie intrerupta la data de: 30 iun. 2021
-  Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

 Produs retras de la comercializare

Principale

gama de produse	Automatizare Preventa Safety
Tip produs sau componenta	Modul Preventa Safety
nume modul de siguranta	XPSBCE
aplicatie modul de siguranta	Pentru monitorizarea electrica a unor posturi de comanda cu doua maini
functie a moduluiui	Monitorizare post de comanda cu doua maini
nivel de securitate	Poate ajunge la PL e/categoria 4 conformitate cu EN/ISO 13849-1 Poate atinge SILCL 3 conformitate cu EN/IEC 62061
fiabilitatea datelor despre securitate	DC > 99 % conformitate cu EN/ISO 13849-1 MTTFd = 37 years conformitate cu EN/ISO 13849-1 PFHd = 3E-8 1/h conformitate cu EN/IEC 62061
conexiuni - borne	Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibil cu pini cu guler Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fără guler Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibil cu pin, fără guler Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid fara terminale de cablu Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 2 x 0.2...2 x 1 mm² solid fara terminale de cablu Terminale captive cu șurub, bloc de terminale detașabile, 2 x 0.2...2 x 1 mm² flexibil fara terminale de cablu
tip de iesire	Releu, 2 NO circuite, fara tensiune
numar de circuite suplimentare	1 NC
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c. - 15...10 %

Suplimentare

timp de sincronizareintrari	0,5 s
frecventa de alimentare	50/60 Hz
puterea consumata maxima in VA	4 VA
tip de protectie intrare	Intern, electronic
număr de intrări	1 NC + NO
compatibilitate intrare	Two-hand control conformitate cu EN 574/ISO 13851-III C
tensiune circuit de comanda	24 V c.c.

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

capacitate de rupere	3600 VA de vârf AC-15 B300 ieșire releu 360 VA ținere AC-15 B300 ieșire releu
capacitate de rupere	1,5 A la 24 V (DC-13) constanta de timp: 50 ms pentru ieșire releu
[Ith] curent termic convențional în aer liber	6 A
calibrul fuzibilului asociat	6 A gG pentru ieșire releu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partea 200
curent minim de ieșire	10 mA pentru ieșire releu
tensiune minima de ieșire	17 V pentru ieșire releu
timp de raspuns maxim la o ieșire deschisa	50 ms
[Ui] tensiune nominala de izolatie	300 V (grad de poluare 2) conformitate cu SR EN 60947-5-1 300 V (grad de poluare 2) conformitate cu DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60947-5-1 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu DIN VDE 0110 part 1
semnalizare locala	3 LEDs
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
greutate produs	0,272 kg

Mediu

standarde	EN 574 tip III C/ISO 13851 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60204-1
certificari produs	UL CSA BG
grad de protectie IP	IP20 (borne) conformitate cu EN/IEC 60529 IP40 (carcasa) conformitate cu EN/IEC 60529
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...75 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	254,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

 Reambalare si refabricare	
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Dimensions

