



## Noua Unica, Incarcator rapid USB dublu A+C 18W, alb

NU301918

### Principale

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Gama                      | Noua Unica             |
| Tip produs sau componenta | Priza de incarcare USB |
| prezentare dispozitiv     | Mecanism               |
| conditii de utilizare     | Interior               |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului            | Incarcator                                                                                                 |
| montare dispozitiv                    | Incastrat                                                                                                  |
| numar module                          | 2 module                                                                                                   |
| tip incarcare USB                     | USB tip A + C                                                                                              |
| culoare                               | Alb (RAL 9003)                                                                                             |
| finisare suprafata                    | Lucios                                                                                                     |
| [Ue] tensiune nominala                | 100...240 V c.a. 50/60 Hz                                                                                  |
| puterea maxima consumata in W         | 0,1 W                                                                                                      |
| tensiunea nominala de iesire          | 18 W                                                                                                       |
| durata de service in ore              | 30000 H 18 W                                                                                               |
| numar priza                           | 2                                                                                                          |
| tip conexiune integrata               | 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A<br>1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A |
| Material                              | Plastic: carcasa                                                                                           |
| tip de protectie                      | Scurtcircuit<br>Protectie la supratensiune<br>Supraincalzire<br>Supratensiune<br>Supracurent               |
| numar de borne                        | 2 borne cu surub                                                                                           |
| forma a capului surubului             | Pozidriv No 1                                                                                              |
| capacitate conexiune de prindere      | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)          |
| lungime de dezizolare conductor       | 7 mm                                                                                                       |
| mod de fixare                         | Clipsare                                                                                                   |
| temperatura ambientala de functionare | 0...40 °C                                                                                                  |
| inaltime                              | 45 mm                                                                                                      |
| latime                                | 45 mm                                                                                                      |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adancime                     | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime de montaj           | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| clasa de izolatie electrica | Clasa II |
| grad de protectie IK        | IK04     |
| grad de protectie IP        | IP20     |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 7,700 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 9,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 113,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 27        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 3,427 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 216       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 80,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 35,900 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

### Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







