

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar - Nd/Ni Standard - Ns1600B - 3200 Ns630B - 1600

33108

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	OF
aplicatie a dispozitivului	Breaker status monitoring
Compatibilitate gama	Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200)

compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC
------------------------------------	---------

Suplimentare

semnalizare locala	Indicatie ON/OFF for open/close
tip contacte auxiliare	Standard
mod de montare	Clipsabil

[Ith] curent termic convențional în aer liber	6 A
---	-----

Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. 50/60 Hz DC-14: 0,03 A at 250 V c.c. 50/60 Hz
-----------------------	--

sarcina minima	100 mA la 24 V c.c.
----------------	---------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	28,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,324 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	1280
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	54,368 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi