

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, lesire cablu 2m alb

NU386218

### Principale

Gama	Noua Unica
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	lesire cablu
prezentare dispozitiv	Mecanism si rama decorativa
numar module	2 module
mod de fixare	Clipsare
culoare	Alb (RAL 9003)

### Suplimentare

curent nominal	16 A
conexiuni - borne	Cablu
numar de cabluri	1 12 mm <sup>2</sup> pentru flexibil 1 12 mm <sup>2</sup> pentru rigid
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
standarde	EN 60670-22 CE
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune
temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,021 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

### Mediu

grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,000 cm
Greutate colet(Lbs)	22,100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	308,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,916 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totală pe durata de viață	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Procentul mediu de conținut de plastic reciclat	64 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>


### **Use Longer**

#### **Prelungire durată de viață**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, în %	5
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
New Unica



Ideal for connecting your oven or heating of your bathroom



Has a clip-in fixing mode for easy setup



Anti-pull function enhances the reliability and durability of the cable connection



Protects and hides cable connection terminals



Offers IK04 impact protection