Fişă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Cot Flexibil - 160 A - Intern/Extern, Unghi De 80 - 180°

KNA160DL4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Flexible element
descriere bara colectoare	Cot flexibil
aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
tip modificare directie	2 dimensions
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
numarul circuitelor	1
tip de control	Fara
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

mod de montare	Cu suruburi
limita de stres termic	8000 kA².s
camp magnetic radiat maxim	0,186 µT
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	2,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
THDI	0…15 % 160 A 15…33 % 130 A 33…100 % 100 A
unghi de functionare	80…180 °
lungime	355 mm
greutate produs	1,5 kg
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de utilizare	0…35 °C fără declasare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,4 cm
Greutate colet(Lbs)	1,08 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	32 cm
Latime a doua forma de impachetare	60 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,72 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Fişă tehnică produs KNA160DL4

Image of product / Alternate images

Alternative

