

Fișă tehnică produs

Specificatii



Resi9 MP parte frontala alba cofret ST 2R 12M

MIP30212

Principale

Gama	Resi9
Tip produs sau componenta	Front face
tip de placa frontala	Simplu
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	Resi9 (MP)

Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Tip capac frontal	Simplu
numar de randuri orizontale	2
numarul de module de 18 mm pe rand	12
numarul total de module de 18 mm	24
material carcasa	Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
latime	Exterior: 294 mm
inaltime	Exterior: 377 mm
adancime	Exterior : 18 mm
Culoare	Parte frontala:alb (RAL 9003)

Mediu

standarde	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
rezistenta la foc	Usa:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protectie IK	IK07
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm
Latime prima forma de impachetare	29,4 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	37,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	806,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	53,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	30,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,0 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	118,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	156,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	23
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	60
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

■ Clamping for hollow partition

■ Carton protection for installation in

DIN rails

■ 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

■ Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polym.)

Smoked transparent

Options

■ Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure

■ IK01 (IP41)

■ Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

4M

6M

8M

12M

18M

24 modules

36-54 modules

36M

54M

4

Life Is On | Schneider Electric

29 iun. 2025