

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 CT40 Contactor cu selector manual 25A 2P

A9C15188

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 CT40
Tip produs sau componenta	Contactor
nume scurt al dispozitivului	CT40
aplicatie a dispozitivului	Circuit de control
Poli	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
compozitie contact pol	2 NO
Tip retea electrica	C.a.
categorie de utilizare	AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4
tip de control	Comandă de la distanță și manuală
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz

Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz
putere maxima	3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	2,5 kV
tip semnal de control	Comandă menținută
frecventa de comutare	6 switching operation/minute 100 switching operations/day
semnalizare locala	Indicator color
puterea consumata la mentinere in VA	3,8 VA
varf de putere in VA	15 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	87 mm
latime	18 mm
adancime	66 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate produs	120 g
culoare	Alb
durabilitate electrica	100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
conexiuni - borne	Circuit de alimentare borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
cuplu de strangere	0,8 N.m
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
Compatibilitate produs	Fără auxiliar
Cod compatibilitate	CT

Mediu

standarde	SR EN 61095 SR EN 61095
certificari produs	NF
nivel de zgomot	30 dB
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	138 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,9 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare	892 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	54
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,515 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	147
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi