

Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip GJ, pentru bara - 4000A / 5A

METSECT5GJ400

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 0.5 la 15 VA
[In] calibru	4000 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Standard pentru bara colectoare Split core
raport transformator de curent	4000/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	4000 A
factor de siguranta maxim	10
curent admisibil	240000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala	< 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
mod de montare	Cu suruburi
suport de montare	Sina DIN Fastened onto a surface with screws
latime	Exterior: 195 mm Interior: 85 mm
inaltime	Exterior: 243 mm Interior: 165 mm
adancime	79 mm
clasa de izolatie electrica	Class E
deschidere a barelor	80 x 160

Mediu

standarde	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,5 cm
Latime prima forma de impachetare	20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,25 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	13,27 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi