

Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit tub flexibil inoxidabil 6 ft (1,828 m) 1,25” MPT la 1,5” NPSM, OFS, interior

ACAC10017

Prezentare generala

Termen de livrare	Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat
-------------------	--

General

echipament furnizat	Ghid de instalare
---------------------	-------------------

Caracteristici fizice

adancime	73,7 cm
inaltime	12,7 cm
greutate produs	10,91 kg
latime	73,7 cm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,7 cm
Latime prima forma de impachetare	73,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	73,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	10,91 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 year (parts only)
----------	---------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Nu se aplica, in afara domeniului de aplicare a EU RoHS

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

