

Fișă tehnică produs

Specificatii



Comutator Auxiliar Glisant No/Nc 6 A - 240 V - Masterpact Nt/Nw Ns630B - 1600

33170

Principale

nume scurt al dispozitivului	comutator glisant
Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
aplicatie a dispozitivului	Monitorizare
Compatibilitate gama	Masterpact MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC Compact ComPact NS630b...1600
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip contacte auxiliare	Standard
operare contacte auxiliare	Pozitie conectata Pozitie de testare Pozitie deconectata
mod de montare	Debrosabil
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-12 6 A la 690 V c.a. 50/60 Hz AC-12 8 A la 240 V c.a. 50/60 Hz AC-12 8 A la 380 V c.a. 50/60 Hz AC-12 8 A la 480 V c.a. 50/60 Hz DC-12 0,3 A la 250 V c.c. DC-12 0,8 A la 125 V c.c. DC-12 2,5 A la 24/48 V c.c.
sarcina minima	100 mA la 24 V
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru Masterpact NT Piese de schimb pentru Masterpact NW Piese de schimb pentru Masterpact NW DC Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,000 cm
Greutate colet(Lbs)	18,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	7,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	21,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	35,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,800 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	600
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	11,080 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.