

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS X 3000 VA Rack/ Tower LCD 200-240 V cu placă de rețea

SMX3000HVNC

Prezentare generala

Prezentare	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
---------------------------	------------------------------------

Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC143
Putere încărcare baterie (wați)	245 W rated

General

echipament furnizat	CD cu software Șine de susținere pentru montare rack Cablul RS-232 semnalizare Smart UPS Sondă de temperatură Manual de utilizare Placă de gestionare Web/SNMP
Number of power module	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Network card pre-installed
Redundant	No

Caracteristici fizice

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numarul rack-urilor	4U
lungime cablu	2,4 m
numar de cabluri	1
culoare	Negru
inaltime	43,2 cm
latime	17,8 cm
adancime	48,3 cm
greutate produs	38,64 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	1
compatibil USB	Yes

Intrare

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Input Connection Type	BS1363A British IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
limite pentru tensiune la intrare	140...280 V
frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 240 V
putere nominala in W	2700 W
putere nominala in VA	3000 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
distorsiune armonica	Sub 5%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	2700 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE CSA EAC GOST IRAM VDE UK PSTI
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

nivel acustic	55 dBA
Pierdere termică online	184 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %

Management & comunicatii

functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes
sloturi libere	0
Carduri SmartSlot™ preinstalate	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	645 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieeee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	33 cm
Latime prima forma de impachetare	58,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	63,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	47,73 kg
Unitati pe rand de palet	2
Randuri pe palet	4

Garanție contractuală

Garantie	3 ani reparații sau înlocuire (exceptând bateria) și 2 ani pentru baterie, garanții extinse opționale disponibile, optional on-site warranties available
----------	--

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2791
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative







