

Fișă tehnică produs

Specificatii

Buton 600Vac 10A 30Mm T-K



9001KR9P1RH13

Principale

gama de produse	Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Illuminated push-button
nume scurt al dispozitivului	K
tip de operator	montajin contratimp
profil utilizator	Rosu ciupercă Ø 41 mm
informatii suplimentare operator	Screw-on plastic

Suplimentare

material rama	Metal
diametrul de montaj	30 mm
sursa de lumina	incandescent
sursa de lumina	Bec incandescent
baza bec	BA 9s
alimentare bloc de lumini	Utilizând transformator integral
[Us] tensiune nominala de alimentare	110...120 V c.a.
tip si compozitie contacte	1 C/O
conexiuni - borne	Borne cu surub
pozitie de operare	Orice pozitie
[Ie] curent nominal de utilizare	10 A, AC-15 10 A, DC-13
operare contacte	Standard
prezentare dispozitiv	Produs complet
capac/operator sau culoare lentila	Rosu
[Us] tensiune nominala de alimentare	110...120 V
alimentare bloc de lumini	Utilizând transformator integral
profil operator	Ciupercă Ø 41 mm
tip de operator	Montajin contratimp
informatii de pozitie operator	2 pozitii
frecventa de alimentare	50...60 Hz
dimensiune	30 mm

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	UL listed file E42259 CCN NKCR UE NEMA CSA LR 25490 clasa 3211 03
grad de protectie IP	IP65/IP66
grad de protectie NEMA	NEMA 3R/6/13

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,588 cm
Latime prima forma de impachetare	6,35 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,43 cm
Greutate colet(Lbs)	276,691 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referința conține SVHC peste prag](#)

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

-25°C to +70°C operating temperature range

IP66, NEMA 4 rated (Heavy duty, oil tight, waterproof and dust tight without requiring boots)

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks



Image of product / Alternate images

Alternative



