



Contact Auxiliar, 1 Id

A9C15914

Principale

gama de produse	ICT
Gama	Acti 9
nume scurt al dispozitivului	iACTs
Tip produs sau componenta	Auxiliare pentru semnalizare la distanță
compozitie contacte de semnalizare	1 NO + 1 NC

Suplimentare

tensiune circuit de semnalizare	24 V c.a./c.c. 10 mA 230 V c.a. 50/60 Hz 5 A 230 V c.a. 50/60 Hz 2 A 130 V c.c. 1 A
tensiune circuit de comanda	24...240 V c.a. 50/60 Hz 24...130 V c.c.
Compatibilitate gama	Acti9 (iCT)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
mod de montare	Fixă, în dreapta transformatoarelor de curent
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
inaltime	81 mm
latime	9 mm
adancime	68 mm
culoare	Alb
terminal auxiliar de conectare	Terminal tunels 2 cable(s) flexibil 2,5 mm² Terminal tunels 2 cable(s) rigid 1,5 mm² Terminal tunels 1 cable(s) rigid 1,5...2,5 mm² Terminal tunels 1 cable(s) flexibil 1,5...2,5 mm²
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate produs	ICT
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
Cod compatibilitate	iACTs

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	SR EN 60947-5
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	43,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	493,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,360 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi