


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa trecere cabluri simpla
PanelSeT SFN / SF, W = 800 mm,
D =600 mm, fixare cu cleme.

NSYEC86

Principale

Gama	PanelSeT
Tip produs sau componenta	Placa presetupe
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie	Multifuncțional Aplicatie electronica
Compatibilitate gama	PanelSeT SF PanelSeT SFM
locul de montare	Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu	Standard
intrare pentru cablu	Neted
Compozitie dispozitiv	elemente de fixare 1 placă
Cantitate pe set	Set de 1
material	Oțel galvanizat

Suplimentare

inaltime	25 mm
latime	Nominal: 800 mm Util: 616 mm
adancime	Nominal : 600 mm Real : 650 mm
grosime	1,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	52,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	65,500 cm
Greutate colet(Lbs)	4,400 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	132,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	31 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	10 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da