

Fișă tehnică produs

Specificatii



Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3, secure remote UPS monitoring and management

AP9640

Prezentare generala

Termen de livrare De obicei în stoc

Principale

gama de produse	Network Management Cards
Compatibilitate gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tip produs sau componenta	Device monitoring and management
echipament furnizat	Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3
Standarde	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032: class A BS EN 55032: class A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator.

Caracteristici fizice

greutate produs	0,08 kg
latime	12,1 cm
inaltime	3,8 cm
adancime	11,4 cm

Conformitate

certificari produs	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A FCC partea 15 clasa A GOST UK PSTI
--------------------	---

Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
altitudine de functionare	0...10000 ft

Management & comunicatii

tip de retea de comunicatie	10/100/1000BASE-T
Autentificare	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Port protocol de comunicatie	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,1 cm
Latime prima forma de impachetare	15,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,34 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 110

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Nu

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform

Numar SCIP 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Baterie detasabila Yes

Preluare la sfarsitul duratei de viata Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

