

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC WW 10KVA Isolation Transformer

APTF10KW01

### Prezentare generala

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentare        | The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment. |
| Termen de livrare | De obicei în stoc                                                                                                                                       |

### Principale

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage        | 208 V<br>230 V<br>240 V                                                                                                             |
| Tip produs sau componenta | Accesoriu                                                                                                                           |
| Main Output Voltage       | 120 V<br>208 V<br>230 V<br>240 V                                                                                                    |
| Output connector type     | Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1<br>Cablu rigid 3 fire (2 Faz + M) 1                                                                  |
| numarul rack-urilor       | 4U                                                                                                                                  |
| echipament furnizat       | Documentație pe CD<br>Hardwire panel<br>Ghid de instalare<br>Console de montare rack<br>Manual de utilizare<br>Componente de montaj |

### Caracteristici fizice

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| culoare             | Negru           |
| inaltime            | 17,5 cm         |
| latime              | 43,2 cm         |
| adancime            | 74,9 cm         |
| greutate produs     | 100 kg          |
| locul de montare    | Fata<br>Lateral |
| Mounting preference | Lower           |
| mod de montare      | Montaj rack     |

### Intrare

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Max line current     | 60 A     |
| Input current limits | 60 A     |
| Capacitate sarcină   | 10000 VA |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| frecventa retea            | 45...65 Hz                                                         |
| Number of input connectors | 1 Cablu rigid 3 fire (2 Faz + M)<br>1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) |

## Iesire

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Consum maxim de curent    | 60 A |
| numarul de prize de forta | 0    |
| eficienta                 | 95 % |

## Conformitate

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| certificari produs | CSA<br>listat de UL                                          |
| standarde          | EN 55022 Clasa A<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3 |

## Conditii de mediu

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...40 °C    |
| Umiditate relativa                      | 0...95 %     |
| altitudine de functionare               | 0...10000 ft |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...65 °C  |
| Umiditate relativa de depozitare        | 0...95 %     |
| altitudinea de depozitare               | 0...15240 m  |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 40,6 cm    |
| Latime prima forma de impachetare                    | 60 cm      |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 100 cm     |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 124,738 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | PAL        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 6          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 133,5 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 100 cm     |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120 cm     |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 748,428 kg |

## Garanție contractuală

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ani reparații sau înlocuire |
|----------|-------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 10588                                            |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                        | Ebf14c29-22dd-4f6d-ab75-8e1f69626b96 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

| Eficienta energetica            |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eficienta Energetica Optimizata | Produs eficient din punct de vedere energetic |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Yes                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

