


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Resi9 MP Cofret ST 2R 12M usa alba 2TB

MIP22212

### Principale

Gama	Resi9
nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	12
Numar de randuri orizontale	2
Tip de usa	Simplu
latime	Perete: 270 mm Exterior: 294 mm
inaltime	Perete: 353 mm Exterior: 377 mm
adancime	Exterior : 18 mm Perete : 80 mm Total : 98 mm

### Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
numarul total de module de 18 mm	24
[In] calibru	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Găuri preformate
functie bloc terminal	Pământ / nul
numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 16borne 1 nul (cu șurub) cu 16borne
Conexiuni blocuri terminale	2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru nul 6 x 6 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 6 x 6 mm <sup>2</sup> pentru nul 8 x 10 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 8 x 10 mm <sup>2</sup> pentru nul
material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
adancime interioara	76 mm
Culoare	Usa:alb (RAL 9003) Parte frontala:alb (RAL 9003)

segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
------------------	--

## Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ
rezistenta la foc	Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
grad de protectie IP	IP40
grad de protectie IK	IK07
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	29,500 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	37,500 cm
------------------------------------	-----------

Greutate colet(Lbs)	1,412 kg
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
--	---

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	7,948 kg
--------------------------------------	----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
---	----

Inaltime a treia forma de impachetare	160,000 cm
---------------------------------------	------------

Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
--------------------------------------	------------

Greutate a treia forma de impachetare	139,168 kg
---------------------------------------	------------

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	41 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	37 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	71 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	15
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product / Alternate images

Alternative

## Resi9 MP

**Flush mounting enclosures**

**Base with pre-holes**

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

**Earth terminal block**

- Clipped with screw or quick connection

**Security combined with designed doors:**  
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.


Smoked translucent

White (pale)

Smoked transparent

**Options**


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP41
- Keylock



## Resi9 MP - Dimensions

**Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules**

4, 6, 8, 12, 18 modules



**4 modules:** 196mm height, 230mm width, 25mm depth

**6 modules:** 196mm height, 345mm width, 25mm depth

**8 modules:** 196mm height, 460mm width, 25mm depth

**12 modules:** 196mm height, 675mm width, 25mm depth

**18 modules:** 196mm height, 1010mm width, 25mm depth

**24 modules:** 294mm height, 1010mm width, 25mm depth

**36-54 modules:** 592mm height, 1010mm width, 25mm depth

**36 modules:** 592mm height, 1665mm width, 25mm depth

**54 modules:** 592mm height, 2310mm width, 25mm depth

Image of product in real life situation

