

Fișă tehnică produs

Specificatii



Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko

BR900G-GR

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	540 W
putere nominala in VA	900 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
lungime cablu	1,5 m
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
gama de produse	Back-UPS Pro

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	8 H
Cantitate RBC™	1
Tensiunea bateriei	24 V
capacitate baterie	7,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	20 W rated
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC123
Battery graph comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Durată de funcționare extensibilă	0

General

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

echipament livrat	Cablu telefonic manual de utilizare Carnet de garanție
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caracteristici fizice

inaltime	25 cm
latime	10 cm
adancime	38,2 cm
greutate produs	10,73 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	156...300 V reglabil 176...294 V

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	540 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea 50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Topologie	Linie interactivă
Maximum configurable power in VA	900 VA
Timp de transfer	8 ms typical : 10 ms maximum

Conformitate

certificari produs	BSI 1363 UE GOST NEMKO
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 200000 AUD Durată de viață: 150000 Euro Durată de viață: 75000 GBP

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
nivel acustic	45 dBA

Management & comunicatii

functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	613 J
Filtrare	Full time multi-pole noise filtering :10% of ieee surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	23,000 cm
Latime prima forma de impachetare	34,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	12,080 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	132,800 kg
SCC14	10731304286919

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

