

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/230/240V

SYPM4KI

Prezentare generala

Prezentare	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 faze
Tip produs sau componenta	Modul de alimentare
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	2800 W
putere nominala in VA	4000 VA
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1
numarul rack-urilor	4U
echipament furnizat	Ghid de instalare
gama de produse	Symmetra Power Module

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240

Caracteristici fizice

inaltime	15 cm
latime	25 cm
adancime	56,5 cm
greutate produs	15 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

mod de montare	Not rack-mountable
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	45...65 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	155...276 V 1:1 290...480 V 3:1
Input Power Factor at Full Load	0,98

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	2800 W
frecvența de ieșire	50 Hz +/- 0.1 % pentru 50 Hz regim nominal nesincronizată 60 Hz +/- 0.1 % pentru 60 Hz regim nominal nesincronizată
factor de varf	Până la 5 : 1
Topologie	Online cu dublă conversie
Tip formă de undă	Undă sinusoidală

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE GOST VDE
standarde	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 60950 IEC 60950

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...4572 m
nivel acustic	62 dBA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	43,9 cm
Latime prima forma de impachetare	33 cm
Lungime prima forma de impachetare	56,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	18,18 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	A208548b-09a8-4680-97a6-ad17b46807b1
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
 Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi