Fişă tehnică produs

Specificatii



Becuri Led Eficiente Din Punct De Vedere Al Costurilor, 24/48 V Dc, 5W

NSYLAMT5LD1VDC

Principale

gama de produse	Prize de iluminat şi de forţă
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta	Lampa
aplicatie a dispozitivului	Multifuncţional
Compozitie dispozitiv	1 lampa 1 elemente de fixare 2 cablu
factor putere	1

Suplimentare

standard priza	Fără priză
putere nominala lampa	5 W
[Ue] tensiune nominala de functionare	24/48 V c.c.
baza bec	LED integral
tip bec	LED
tip de control	Contact integrat
Flux luminos	470 lm
temperatura de culoare	4000 K
durata de service in ore	25000 H
conexiune electrica	Cablu conector rapid 3 m furnizat Cablu conector rapid 1 m furnizat
suport de montare	Părţi metalice Sineincrucisate
mod de fixare	Suruburi Fixare magnetică
Compatibilitate gama	Spacial PanelSeT
lungime	310 mm
inaltime	30,5 mm
culoare	Aluminiu

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
clasa de izolatie electrica	Clasa 1
standarde	IEC 60598

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

temperatura ambientala de functionare	-10…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-16…65 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	34,000 cm
Greutate colet(Lbs)	511,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	43,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	28,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	36,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,220 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	480
Inaltime a treia forma de impachetare	145,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	257,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**57 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**36**
Profil circularitate	**Informatii privind sfarsitul duratei de viata**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**

Image of product / Alternate images

Alternative



