

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul de functionare, TransferPacT, protectie la incendiu, contact uscat, pasiv, semnal de intrare

TPCDIO14

Principale

gama de produse	TransferPacT
Tip produs sau componenta	Modul I/O Dry contact
aplicatie a dispozitivului	Semnalizare

Suplimentare

compozitie contact auxiliar	1 NO
functie de semnalizare	Protectie la incendiu (comutare in pozitia OFF)
terminal auxiliar de conectare	Terminale cu surub 0,05...2,6 mm ²
mod de montare	Conectare
pozitie de montare	Stanga jos
minimum input current	5 mA
[Ui] tensiune nominala de izolatie	30 V c.c.
Cuplu de strangere	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
inaltime	56,5 mm
latime	20 mm
adancime	69 mm
categoria accesorii/piese separate	Accesorii de semnalizare

Mediu

grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,65 cm
Latime prima forma de impachetare	6,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	2 cm
Greutate prima forma de impachetare	140 g

Garanție contractuală

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutiile

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata No