

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU 2G, cu switch-uri, Zero U, 20 A/208 V, 16A/230 V, (7) C13 și (1) C19

AP8958

Prezentare generala

Prezentare	Unitățile de distribuție a energiei electrice (PDU) pentru rack cu switch-uri APC permit controlul avansat al energiei electrice, personalizat de utilizator, precum și monitorizare activă. Comenzile pentru nivel ieșire de la distanță permit funcționalitatea pornit/oprit pentru reciclarea energiei electrice în scopul repornii de la distanță a echipamentului și restricționării utilizării neautorizate a prizelor individuale. Întârzierile în ordonarea alimentării cu energie electrică permit utilizatorilor să definească ordinea în care să pornească sau să oprească echipamentul atașat. Evitați suprasolicitarea circuitului în timpul restabilirii alimentării cu energie electrică și prelungiți durata de funcționare a echipamentului critic prioritizând întreruperea sarcinii. Măsurarea curentă asigură o monitorizare la distanță, în timp real, a sarcinilor conectate. Rack-urile PDU cu switch-uri includ monitorizarea puterii reale, un port cu senzor de temperatură/umiditate, prize IEC de blocare și întrerupătoare de circuit cu profil mic. Alarme definite de utilizator avertizează cu privire la potențiale suprasolicitări ale circuitului înainte să se producă defecțiuni IT critice. Utilizatorii pot accesa, configura și controla rack-uri PDU cu switch-uri prin interfețe Web, SNMP sau Telnet sigure, la care se adaugă platforme APC de gestionare centralizată care utilizează InfraStruxure Central, Manager capacitate și Manager schimbare.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack Cablul de configurare serial Ghid de siguranță

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	98,8 cm
latime	5,6 cm
Output Voltage	100 V 200 V 208 V 230 V
adancime	4,6 cm
greutate produs	3,23 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
[In] calibru	16 A
Tensiune de intrare acceptabilă	100...240 V
Input current limits	20 A
Capacitate sarcină	3300 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	7 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19

Mediu

certificari produs	Listat cUL PSE listat de UL VCCI Categoria A VDE
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Partea 15 clasa A ICES-003
temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	112,5 cm
Latime prima forma de impachetare	16,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,76 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1302
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
🔋 Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

