

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC NetShelter Soundproof, Server Rack Enclosure 32U, 230V, Maple

AR4032IA

Principale

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tip produs sau componenta | Rack enclosure |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
| numarul rack-urilor | 32U |
| lungime cablu | 2,49 m |
| numar de cabluri | 1 |
| echipament furnizat | Role de direcție |

Caracteristici fizice

| | |
|----------------------------|--------------------|
| inaltime | 1675 mm |
| latime | 750 mm |
| adancime | 1130,4 mm |
| greutate produs | 216 kg |
| culoare | Maple |
| Mounting preference | No preference |
| mod de montare | Not rack-mountable |
| pozitie de montare | Orizantal |
| Adâncime maximă de montare | 830 mm |
| Adâncime minimă de fixare | 690 mm |
| Latime rack | 19" |
| sarcina permanenta admisa | 1500 kg static |

Intrare

| | |
|-----------------|----------|
| frecventa retea | 50/60 Hz |
|-----------------|----------|

Iesire

| | |
|---------|-------|
| Tip PDU | Basic |
|---------|-------|

Conformitate

| | |
|-----------|----------|
| standarde | EIA-310D |
|-----------|----------|

Unitati de ambalare

| | |
|---|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Înălțime prima forma de impachetare | 178,7 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 82 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 120 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 260 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 912 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 871 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 22 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 19 kg CO2 eq. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|--|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu |
| Ambalaj fara plastic | Nu |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referinta nu contine SVHC peste prag |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|---|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | 95 |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |

Image of product / Alternate images

Alternative





