



Releu Declansare La Tensiune - Tesys Gv-Au - 110 - 115 V C.A. 50 Hz

GVAU115

Principale

Gama	TeSys TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
nume scurt al dispozitivului	GVAU

Suplimentare

Compatibilitate gama	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
tensiune circuit de comanda	127 V c.a. 60 Hz 110...115 V c.a. 50 Hz
limite de tensiune circuit de comanda	0,85...1,1 Un
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1 600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1 600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
tensiune de declansare a pragului	0,7...0,35 Un
consum de energie conectare in VA	12 VA c.a.
consum de energie conectare in W	8 W
consum de energie mentinere in VA	3,5 VA c.a.
consum de energie mentinere in W	1,1 W
timP de functionare	10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
factor de sarcina	100 %
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²flexibil cu
cuplu de strangere	< 1.4 N.m pornit borne cu surub
durabilitate mecanica	10000 cic cu GV3P și GV3L 30000 cic cu GV2ME și GV2P
Cantitate pe set	Set de 10
inaltime	89 mm
latime	18 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	66 mm
greutate produs	0,105 kg
culoare	Gri inchis

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,600 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	108,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,910 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

