

Fișă tehnică produs

Specificatii



Placă SmartSlot I/O contact fără curent

AP9613

! Fabricatie intrerupta la data de: 31 mar. 2025

! Finalul ciclului de service: 31 mar. 2026

! Va fi retras de la comercializare

Prezentare generala

Prezentare	Placa SmartSlot de gestionare a UPS-ului cu suport cu contact fără curent (releu) pentru monitorizarea declanșatoarelor externe și inițierea de acțiuni asupra dispozitivelor externe.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Dry contact
numarul rack-urilor	0U
echipament furnizat	Manual de utilizare Cablul USB
gama de produse	Management Options and Cables

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	3,8 cm
latime	12,1 cm
adancime	11,4 cm
greutate produs	0,21 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Conformitate

standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC Partea 15 clasa A
-----------	---

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,700 cm
Latime prima forma de impachetare	16,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	400,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,181 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	282
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
🔋 Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi