

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS 5000 VA 230 V montat în rack/tower

SUA5000RMI5U

Prezentare generala

Prezentare	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

Principale

Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
---------------------------	------------------------------------

Suplimentare

Communication port type	SmartSlot
-------------------------	-----------

Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	View Runtime Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	2
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	RBC55
Putere încărcare baterie (wați)	542 W rated

General

echipament furnizat	CD cu software Documentație pe CD Ghid de instalare Componente de montare rack Șine de susținere pentru montare rack Cablul RS-232 semnalizare Smart UPS Manual de utilizare Placă de gestionare Web/SNMP
Number of power module	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Redundant	No
-----------	----

Caracteristici fizice

numarul rack-urilor	5U
culoare	Negru
inaltime	22,2 cm
latime	48,3 cm
adancime	66 cm
greutate produs	97,73 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

Main Input Voltage	230 V
limite pentru tensiune la intrare	151...302 V reglabil 160...286 V
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire
frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	4000 W
putere nominala in VA	5000 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
factor de varf	3 : 1
distorsiune armonica	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	4000 W
Timp de transfer	2 ms typical : 4 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
eficienta	96 % (sarcină nominală)
frecvența de ieșire	47...53 Hz pentru 50 Hz regim nominal sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE GOST VDE
marcaj	GS Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

nivel acustic	53 dBA
Pierdere termică online	430 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %

Management & comunicatii

Alarmă sonoră	Alarmer sonore și vizibile: întârzieri configurabile
sloturi libere	0
Carduri SmartSlot™ preinstalate	Network management card
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	480 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieeee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	63,5 cm
Latime prima forma de impachetare	61 cm
Lungime prima forma de impachetare	76,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	106,82 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	119 cm
Latime a doua forma de impachetare	100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	464 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4487
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



