



SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 2 POINTS, 4MM², GREEN-YELLOW

NSYTRV42PE

Principale

Gama	Lineryg
nume produs	Lineryg TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului	TRV
tip cutie de borne	Protective earth
nivelul blocului terminal	1
mod de montare	Clipsabil
sectiune nominala	4 mm²
lungime	47,7 mm
culoare	Verde-galben
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentare

latime	6,2 mm
inaltime	47,5 mm
conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
number of connections	2
pozitie de conectare	Sideways
numarul de intrari de masurare	2
sectiune cablu	0,14...6 mm², solid 0,2...4 mm², flexibil cu 0,14...6 mm², flexibil fara
cuplu de strangere	0,6...0,8 N.m
lungime de dezizolare conductor	9 mm
tip instrument	Connection:screwdriver Disconnection:screwdriver
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă
pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

rezistenta la fluaj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs	13,38 g
compatibilitate gama	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT Pack 250 PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

certificari produs	VDE CSA GL DNV UL
rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,800 cm
Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	5,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	32,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	678,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	10400
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	151,944 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	6
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi