

Fișă tehnică produs

Specificatii



Back UPS Pro BR 650VA, 6 iesiri, AVR, Interfata LCD

BR650MI

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	390 W
putere nominala in VA	650 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
output connection type	6 IEC 60320 C13
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
gama de produse	Back-UPS Pro

Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	12 H
Cantitate RBC™	1
Tensiunea bateriei	12 V
capacitate baterie	7,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	6 W rated
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC110
Durată de funcționare extensibilă	0

General

echipament livrat	manual de utilizare cablu USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Redundant	No
-----------	----

Caracteristici fizice

inaltime	19 cm
latime	9,1 cm
adancime	31 cm
greutate produs	6,4 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	176...294 V
Curent maxim de intrare	10 A
capacitatea curenta de comutare	10 A

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	390 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Maximum configurable power in VA	650 VA
Timp de transfer	10 ms typical : 12 ms maximum

Conformitate

certificari produs	A-Tick C-Tick UE EAC RCM TISI
marcaj	GS Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

nivel acustic	45 dBA
Pierdere termică online	13,3 Btu/h

Management & comunicatii

functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protectie la supratensiune si filtre

Filtrare	Full time multi-pole noise filtering :10% of ieee surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
----------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	25,5 cm
Latime prima forma de impachetare	14,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	44 cm
Greutate prima forma de impachetare	7,4 kg
SCC14	10731304346934

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

