

Fișă tehnică produs

Specificatii



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m, Blue

AP8714SX592

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
lungime cablu	1,2 m
numar de cabluri	6

Caracteristici fizice

culoare	Albastru
inaltime	30 cm
latime	7 cm
adancime	7 cm
greutate produs	1,64 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Iesire

Consum maxim de curent	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Lungime cablu	1,2 m

Conformitate

certificari produs	CCC CSA PSE listat de UL VDE
--------------------	--

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...75 °C
---------------------------------------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate relativa	20...80 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...75 °C
Umiditate relativa de depozitare	20...80 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	30 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	7 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,64 kg
SCC14	10731304285004

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	516
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

