

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 230V,  
(10)C13 & (2)C19, 4.6m Input  
Cord in Rear Cover

AP9559X857

## Prezentare generala

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Termen de livrare | Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

## Principale

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| culoare                   | Negru                                          |
| Tip produs sau componenta | PDU                                            |
| Main Input Voltage        | 120 V<br>208 V<br>230 V                        |
| Main Output Voltage       | 120 V<br>208 V<br>230 V                        |
| Input Connection Type     | IEC 60309 16 A 2P + E                          |
| lungime cablu             | 4,6 m                                          |
| numar de cabluri          | 1                                              |
| echipament furnizat       | Console de montare rack<br>Manual de utilizare |

## Suplimentare

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| inaltime                        | 4,4 cm                              |
| latime                          | 44,7 cm                             |
| adancime                        | 5,7 cm                              |
| greutate produs                 | 0,98 kg                             |
| locul de montare                | Fata<br>Spate                       |
| Mounting preference             | No preference                       |
| mod de montare                  | Montaj rack                         |
| numarul rack-urilor             | 1U                                  |
| frecventa retea                 | 50/60 Hz                            |
| Tensiune de intrare acceptabilă | 90...250 V                          |
| Max line current                | 16 A                                |
| Input current limits            | 16 A                                |
| Capacitate sarcină              | 3680 VA                             |
| Consum maxim de curent          | 16 A                                |
| Number of power socket outlets  | 10 IEC 60320 C13<br>2 IEC 60320 C19 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| tip de protectie | Without circuit breaker |
|------------------|-------------------------|

## Mediu

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| certificari produs                      | Listat cUL<br>UE<br>listat de UL<br>VDE<br>Victoria |
| temperatura ambientala de functionare   | 0...45 °C                                           |
| Umiditate relativa                      | 0...95 %                                            |
| altitudine de functionare               | 0...10000 ft                                        |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...65 °C                                         |
| Umiditate relativa de depozitare        | 0...95 %                                            |
| altitudinea de depozitare               | 0...15240 m                                         |

## Unitati de ambalare

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 16,5 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 15,2 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 48,3 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 2,36 kg |

## Garanție contractuală

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ani reparații sau înlocuire |
|----------|-------------------------------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

| 🔄 Materiale si ambalare     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil | Da                     |
| Ambalaj fara plastic        | Nu                     |
| Directiva RoHS UE           | In curs de investigare |

### Use Again

| 🔄 Reambalare si refabricare            |    |
|----------------------------------------|----|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

