


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa trecere cabluri 1 intrare
PanelSeT SFN / SF, W = 800 mm,
D =600 mm, fixare cu cleme.

NSYEC861

Principale

Gama	PanelSeT
Tip produs sau componenta	Placa presetupe
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie	Aplicatie electronica Multifuncțional
Compatibilitate gama	PanelSeT SF PanelSeT SFM
locul de montare	Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu	Standard
intrare pentru cablu	1 intrare
Compozitie dispozitiv	elemente de fixare 1 placă self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Cantitate pe set	Set de 1
material	Oțel galvanizat

Suplimentare

inaltime	30 mm
latime	Nominal: 800 mm Util: 616 mm
adancime	Nominal : 600 mm Real : 650 mm
grosime	1,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	34,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	65,000 cm
Greutate colet(Lbs)	4,600 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	58,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	149,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	33 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Nu

Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da