

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Ethercat 2 X Rj45 Modul Comunicare

VW3A3601

### Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesorii de comunicare

### Suplimentare

Compatibilitate produs	Lexium 32M
compatibilitate gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Port protocol de comunicare	EtherCAT
conexiune electrica	2 conectori RJ45
rata de transmisie	100 Mbps
distanța maximă cablu între dispozitive	100 m pentru 100 Mbps
adresare	Adresare logică Adresarea nodului Adresarea poziției
serviciu de comunicare	PDO and SDO support Drive profile CiA 402 velocity mode conformitate cu IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
tip afisaj	1 LED pentru starea intrării 1 LED pentru RUN 1 LED pentru error 1 LED pentru output status

### Mediu

standarde	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	6,300 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate colet(Lbs)	63,000 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,848 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta contine SVHC peste prag</a>
Nu contine PVC	Da

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product / Alternate images

Alternative

---





