

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mecanism motor - MT100/160 - SDE adaptor, 277 V 60Hz / 220 - 240 V 50/60Hz

LV429434

Principale

nume scurt al dispozitivului	MT250
Tip produs sau componenta	Mecanism motor
aplicatie a dispozitivului	Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie NSX100 ComPacT noua generatie NSX160 ComPacT noua generatie NSX100 cc ComPacT noua generatie NSX160 cc
tip de control	Standard
tensiune circuit de comanda	208...277 V c.a. 60 Hz 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului	Fix
Curent nominal intreruptor	160 A 100 A

Suplimentare

tip semnal de control	Impuls Comandă meținută
circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
frecventa maxima de operare	4 pe minut
consum de putere maxim in VA	500 VA închidere 500 VA deschidere
echipament furnizat	SDE adaptor
descriere optiuni de blocare	Blocare cu lacatin pozitia OFF Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,700 cm
Latime prima forma de impachetare	10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,380 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	21,400 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	14
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi