

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Intreruptor ComPacT NSX400F, 36 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.3 M 320A, 3 poli 3d

C40F32M320

## Principale

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                       | ComPacT noua generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nume produs                                                | ComPacT NSX noua generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nume scurt al dispozitivului                               | NSX400F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tip produs sau componenta                                  | Disjunctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aplicatie a dispozitivului                                 | Motor protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| descriere poli                                             | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| descriere poli protejati                                   | 3d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] curent nominal                                        | 320 A la 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] tensiune nominala de functionare                      | 690 V c.a. 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip retea electrica                                        | C.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| frecventa retea electrica                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| adeccare pentru izolatie                                   | Da conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| categorie de utilizare                                     | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit | 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>20 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>85 kA Icu la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-4-1<br>35 kA Icu la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-4-1<br>20 kA Icu la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-4-1 |
| Nivel de performanta                                       | F 36 kA 415 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nume unitate de declansare                                 | Micrologic 2.3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tehnologie unitate de declansare                           | Electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| functii de protectie a unitatii de declansare              | LSol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tip de control                                             | Comutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modul de montare a intreruptorului                         | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Suplimentare

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie           | 800 V c.a. 50/60 Hz |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 8 kV                |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit</b> | 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>25 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>10 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| <b>durabilitate mecanica</b>                                           | 15000 cic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>durabilitate electrica</b>                                          | 12000 cic la 440 V In/2<br>6000 cic la 440 V In<br>6000 cic la 690 V In/2<br>3000 cic la 690 V In                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>puterea disipata pe pol</b>                                         | 19,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>suport de montare</b>                                               | Placa dorsala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>pozitie de montare</b>                                              | Orizantal si vertical<br>Flat on the back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>conexiune superioara</b>                                            | Fata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>conexiune inferioara</b>                                            | Fata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>pasul de conectare</b>                                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tip de protectie</b>                                                | L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)<br>So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa<br>I : for protectie instantanee la scurtcircuit                                                                                                                                                                                                                |
| <b>gama uitatii de declansare</b>                                      | 320 A la 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>clasa de declansare motor</b>                                       | 20<br>5<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>protectie motor complementara</b>                                   | Dezechilibru faza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (prectie termica)</b> | 9 setari reglabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung</b>          | 160...320 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr</b>                 | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[tr] reglarea intarzierii de lunga durata</b>                       | 120 s la 1.5 x Ir 5<br>6,5 s la 6 x Ir 5<br>5 s la 7.2 x Ir 5<br>240 s la 1.5 x Ir 10<br>13,5 s la 6 x Ir 10<br>10 s la 7.2 x Ir 10<br>480 s la 1.5 x Ir 20<br>26 s la 6 x Ir 20<br>20 s la 7.2 x Ir 20                                                                                                                                                                                      |
| <b>memorie termica</b>                                                 | 20 de minuteinainte si dupa declansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd</b>          | 9 setari reglabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt</b>        | 5...13 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd</b>        | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ajustarea protectiei instantanee tip Ii</b>                         | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee</b>             | 4800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>protectie de scurgere la pamant</b>                                 | Fara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>blocare ZSI cu selectare a zonei</b>                                | Fara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numar de sloturi pentru auxiliare electrice</b>                     | 6 sloturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>semnalizare locala</b>                                              | LED intermitent (verde) for gata de funcționare<br>LED 95 % Ith (rosu) for temperatura peste nivelul setat                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Latime</b>                                                          | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Inaltime        | 255 mm  |
| Adancime        | 110 mm  |
| greutate produs | 6,05 kg |

## Mediu

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| standarde                               | SR EN 60947-2                                             |
| categorie de supratensiune              | Clasa II                                                  |
| clasa de protectie la electrocutare     | Clasa II                                                  |
| grad de poluare                         | 3 conformitate cu SR EN 60664-1                           |
| grad de protectie IP                    | IP40 conforming to SR EN 60529                            |
| grad de protectie IK                    | IK07 conforming to IEC 62262                              |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                                               |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -50...85 °C                                               |
| umiditate relativa                      | 0...95 %                                                  |
| altitudinea de functionare              | 0...2000 m fără declarare<br>2000 m...5000 m cu declarare |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 15,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 15,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 29,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 5,696 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S04        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 3          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 17,738 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 12         |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 82,952 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 247                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Better                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale si ambalare                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform cu scutirile                                                                                                                                                                                                                       |
| Numar SCIP                             | 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6                                                                                                                                                                                                       |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Performanta continutului de halogen    | Produsul contine halogen peste praguri                                                                                                                                                                                                     |
| Nu contine PVC                         | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nu contine silicon                     | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Longer                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prelungire durata de viata             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Posibilitate de modernizare            | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### ComPacT NSX

Moulded Case Circuit Breaker



**Protection begins with prevention**

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



**Maximize power availability**

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



**Connectivity**

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



### ComPacT NSX Range Accessories



Wireless auxiliary contact



Short terminal shield



Interphase barriers



Long terminal shield



Rotary handles



Standard auxiliary contact



MN undervoltage release



MX shunt release



Standard motor mechanism module