

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vent. Fortata Climasys Ip54, 85M3/ Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF85M230PF

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 85 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	175...253 V
tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz
Certificari	CSA

Suplimentare

Putere absorbita	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] curent nominal	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la	46...49 dB
tip rulment	Minge
inaltime	Extern: 170 mm
latime	Extern: 150 mm
adancime	Extern : 62 mm
dimensiuni decupaj	125 x 125 mm
greutate produs	0,78 kg
material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
presiune maxima	50 Pa flux de aer 0 m³/h
conexiuni - borne	Conector Faston
grad de protectie IP	IP54
compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conditii de utilizare	Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
-----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	930,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	21,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	33,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	43,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,526 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	95,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	241,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No