

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cartus M221, 2 Iesiri Analogice In curent, Extensie I/O

TMC2AQ2C

Principale

gama de produse	Modicon M221
Tip produs sau componenta	Cartuş ieşire analogică
Compatibilitate produs	Modicon M221C

Suplimentare

numarul iesirii analogice	2
tip iesire analogica	Curent 4...20 mA
rezolutie de iesire analogica	12 biti
valoarea LSB	3.91 µA 4...20 mA curent
tip sarcina	Rezistiv
impedanta ohmica a sarcinii	<= 500 Ohm
timp de conversie	20 ms
timp de stabilizare	40 ms
eroare absoluta a preciziei	+/- 1 % din scală +/- 0.3 % din scală at 25 °C
Abatere temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
precizie de repetare	+/- 0.4 %FS
neliniaritate	+/- 0.01 %FS
diafonie	<= 1 LSB
tipul cablului	Cablu ecranat cu perechi torsadate
conexiune electrica	3 x 1.5 mm² 2 cleme su şurub with pitch 3.81 mm adjustment pentru ieşiri
distanța maxima cablu între dispozitive	Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru ieşire
izolatie	Neizolat între ieşirea analogică şi logica internă
inaltime	41 mm
adancime	15 mm
latime	35 mm
greutate produs	0,015 kg

Mediu

imunitate la microintreruperi	10 ms
-------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,56 cm
Latime prima forma de impachetare	5,08 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,86 cm
Greutate colet(Lbs)	40 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,364 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	2400
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	120 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	118 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	45 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	43 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.