



Controler VARLOGIC RT8 - 8 trepte

51209

Principale

Gama	EasyLogic
nume produs	EasyLogic PFC Controller
Tip produs sau componenta	Controler factor de putere

Suplimentare

numarul de contacte de iesire ale treptelor	8
[Us] tensiune nominala de alimentare	320...460 V c.a. 50/60 Hz
curentul de masura	50 mA
mod de operare	Manual
tip afisaj	LED cu 7 segmente 4 cifre
Tip de masurare	Factor de putere
functie de alarma	Ultimele 5 alarme
tip de intrare	Faza - faza Intrare de curent CT...10000/5 A
tip de iesire	leșiri pe contacte libere de potențial 0.3 A 110 V c.c. leșiri pe contacte libere de potențial 0.6 A 60 V c.c. leșiri pe contacte libere de potențial 1 A 400 V c.a. 50/60 Hz leșiri pe contacte libere de potențial 2 A 24 V c.c. leșiri pe contacte libere de potențial 2 A 250 V c.a. 50/60 Hz leșiri pe contacte libere de potențial 5 A 120 V c.a. 50/60 Hz
tip de setare	Cos phi țintă 0.85 inductiv...1
precizie de masurare	+/- 2 %
interval timp de intarziere	10...1800 s 10...1800 s (la reconectare)
secventa treptelor	Liniar 1.1.2.2 1.2.3.4 1.2.4.8 1.2.3.6 1.1.1.1 1.1.2.3 1.2.2.2 1.2.3.3 1.1.2.4 1.2.4.4
locul de montare	Panou În dulap
inaltime	143 mm
latime	143 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	67 mm
greutate produs	0,8 kg

Mediu

standarde	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
grad de protectie IP	Cu spatele în față IP20 Fata frontala IP41 conformitate cu IEC 60429
temperatura ambientala de functionare	0...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	18,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,051 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,816 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	64,988 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Material si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi