

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

BV800I-GR

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	450 W
putere nominala in VA	800 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Schuko CEE 7
lungime cablu	1,50 m
numar de cabluri	1
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Manual de utilizare
gama de produse	Easy UPS

Durata de functionare & baterii

Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reincărcare tipic	8 H
Tensiunea bateriei	12 V
capacitate baterie	7,0 Ah
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC110
Durată de funcționare extensibilă	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Dimensiunea UPS	WS
-----------------	----

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	9,25 cm
latime	16,05 cm
adancime	30,5 cm
greutate produs	5,3 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	170...280 V

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	450 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	800 VA
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformitate

certificari produs	UE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...90 %
altitudine de functionare	0...6667 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...50 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...90 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
nivel acustic	40 dBA
grad de protectie IP	IP20

Management & comunicatii

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	156 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,000 cm
Latime prima forma de impachetare	23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,618 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	23,831 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	16
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	107,324 kg
SCC14	10731304338366

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

