Fişă tehnică produs

Specificatii



Cartus C1 Neutral-350 pentru descarcator Prd1 25R Si Prd1 Master

16317

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Cartuş
nume scurt al dispozitivului	C1 Neutral-350
Compatibilitate gama	Acti9 PRD1 25r Acti9 PRD1 Master
tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Standarde	SR EN 61643-1 SR EN 61643-11
certificari produs	KEMA-KEUR

Suplimentare

tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 1
tehnologie pentru descarcator de supratensiune	Spark gap
destinatie produs	Surge protection device PRD1 25r 1P + N Surge protection device PRD1 25r 3P + N Surge protection device PRD1 Master 1P + N Surge protection device PRD1 Master 3P + N
sistem de impamantare	TN TT
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
curent nominal de descarcare	20 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	350 V
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	<1,5 kV tip 1
[If] curentul ce trebuie urmat	0,1 kA
mod de montare	Conectare
suport de montare	În modulul SPD
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
inaltime	50 mm
latime	36 mm
adancime	57 mm
culoare	Gri antracit (RAL 7016)
material	PBT (polibutilenă tereftalată)
timp de raspuns	< 100 ns

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP20 parte frontala:
umiditate relativa	5…90 %
altitudine de functionare	0...2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40…80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm
Latime prima forma de impachetare	4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate colet(Lbs)	213,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,868 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referința conține SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**