

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar - 1 Oc Sau 1 Sd Sau 1 Sde Sau 1 Sdv De Nivel Scazut

29452

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	SD SDV OF SDE
aplicatie a dispozitivului	Breaker status monitoring
Compatibilitate gama	Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) Compact (Compact INS) Compact (Compact INV) Compact (ComPact NSX) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compact (ComPact NSX DC)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC
Compatibilitate gama	Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX

Suplimentare

tip eroare	Defect electric general
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF for open/close Indicator declanșare for indicator declansare releu Declansare defectiune for electrical fault
tip contacte auxiliare	Nivel scazut
mod de montare	Clipsabil
[Ith] curent termic convențional în aer liber	5 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 3 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 3 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1 A at 480 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V c.c. DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. DC-14: 1 A at 24 V c.c. DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.
sarcina minima	1 mA la 4 V c.c.
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600 Piese de schimb pentru Compact NS1600b...3200

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,400 cm
Latime prima forma de impachetare	7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	228,200 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	16
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi