



Acti9 Iact, Contact Comanda Si Auxiliar 24V Dc 1 No cu Interfata Ti24 Plc

A9C15924

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Control and indication auxiliary
nume scurt al dispozitivului	iACT24
compozitie contacte de semnalizare	1 NO
tensiune circuit de semnalizare	24 V c.c. - 20...20 % 0.002...0.1 A
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz comandă meținută >= 200 ms 24 V c.c. falling edge 24 V c.c. rising edge
tip de control	Control de la distanta
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50/60 Hz

Suplimentare

mod de montare	Fix,in partea stanga a CT
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara da Sus nu
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	68 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	440 V
imunitate la microintreruperi	10 ms
comportament de subtensiune	No opening if loss of 24 V DC
standarde	IEC 60947-1 annex S
etichete privind calitatea	CE
durabilitate electrica	250000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid Alimentare auxiliară borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Alimentare auxiliară borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid Circuit de comanda bornă cu arc Ti24 2 cablu(ri) 0,25...0,75 mm² flexibil Circuit de comanda bornă cu arc Ti24 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² flexibil

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lungimea de dezizolare a cablului	Circuit de comanda: 10 mm for partea inferioara connection Alimentare auxiliară: 10 mm for partea inferioara connection Circuit de comanda: 10 mm for sus connection
cuplu de strangere	Circuit de comanda: 1 N.m partea inferioara Alimentare auxiliară: 1 N.m partea inferioara
Compatibilitate produs	ICT 230/240 V 50 Hz Cu PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici
Cod compatibilitate	IACT24

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60439-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	93 % la 40 °C conformitate cu IEC 60068-2
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,7 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	84,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	108
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,546 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi