



Interfata Ethernet IFE, Enerlin'X

LV434001

Principale

gama de produse	ComPact NSX100...250
	ComPact NSX400...630
	ComPact NS630b...1600
	ComPact NS1600b...3200
nume scurt al dispozitivului	IFE
Tip produs sau componenta	Modul de interfata
Compatibilitate gama	Masterpact (Masterpact MTZ)
	Masterpact (MasterPact NT)
	Masterpact (Masterpact NW)
	Compact (ComPact NSX)
	Compact (ComPact NS630b...1600)
	Compact (ComPact NS1600b...3200)
	PowerPact (PowerPact J)
	PowerPact (PowerPact L)
	PowerPact (PowerPact H)
	PowerPact (PowerPact P)
	PowerPact (PowerPact R)

Suplimentare

tipul rețelei de comunicare	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s pornit 2
	porturi RJ45
	Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45
server Web	Server HTTP integrat
mod de montare	Cu cleme
suport de montare	Sina DIN 35 mm
tip de control	Cu ajutorul softului
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
curentul maxim furnizat	3 A
consum de curent	120 mA
conexiuni - borne	Conector RJ45
certificari produs	GOST
	cULus
	FCC
	UE
standarde	UL 60950
	UL 60947-1
	IEC 60947-6-2
	IEC 60950
inaltime	105 mm
latime	72 mm
adancime	71 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate produs	182,5 g
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600 Piese de schimb pentru Compact NS1600b...3200

Mediu

grad de protectie IP	Conectori IP2x Alte componente IP3x Panou frontal IP4X
umiditate relativa	5...85 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...70 °C
Grad de poluare	3
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94 V0 conformitate cu IEC 60947-1 V0 conformitate cu IEC 60695-2-11
rezistenta la socuri	1001 m/s ²
frecventa vibratiilor	5...8,4 Hz

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,1 cm
Latime prima forma de impachetare	7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	188,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	192
Inaltime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	70,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	61,786 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,723 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	116
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi