

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Service Bypass Panel- 230V, 32A, BBM, IEC320 C20/HW input, IEC-320 Output- (2) C19 (8) C13

SBP5000RMI2U

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
numarul rack-urilor	2U
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Hardwire panel Ghid de instalare Console de montare rack Manual de utilizare Console de montare pe perete
gama de produse	Maintenance Bypass Panels

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	8,9 cm
latime	43,2 cm
adancime	66 cm
greutate produs	11,36 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Capacitate sarcină	7680 VA
pas de 18 mm	0...1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lesire

Consum maxim de curent	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
tip de protectie	Circuit breaker
eficienta	99 %

Conformitate

certificari produs	CSA GOST
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...15000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20,3 cm
Latime prima forma de impachetare	61 cm
Lungime prima forma de impachetare	99,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	23,18 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	130,8 cm
Latime a doua forma de impachetare	100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	277,596 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 years (parts only)
----------	----------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



