



Actuator analogic KNX , 4 canale

MTN682291

Principale

gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Modul analogic de executie
tip magistrala	KNX

Suplimentare

total number of 18 mm modules	4
suport de montare	Sina DIN
Number output current	0...20 mA
tensiune de iesire	0...10 V
numar de iesiri	4

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,100 cm
Latime prima forma de impachetare	13,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	274,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	19,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,922 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No